

小ホール					
名称	型式	仕様	数量	備考	
1	電源容量	単相3線200A	一式		
2	VOSS PS-M3024	MONO IN 24/ST IN 4	一式		
		MASTER OUT 1(ININSERT I/O)			
		GROUP OUT 4(ININSERT I/O)			
		AUX OUT 6/MTX OUT 24			
3	POWER AMP	VOSS PS-A7002	450W+450W 8Ω	3	固定サイドSP×2
		VOSS PS-A4002	300W+300W 8Ω	2	舞台床SPコンセント×4
		VOSS PS-A2002	120W+120W 8Ω	1	客席壁SPコンセント×2
		VOSS PS-A2002	120W+120W 8Ω	1	調整室固定モニターSP
		VOSS PS-A1202	120W+120W 83Ω/100V	1	楽屋・ロビー
4	スピーカー・マネジメント・システム	XTA Electronics DP226	1	固定サイドSP×2	
5	デジタル・マルチ・プロセッサ	VOSS PS-D700	1	舞台床SPコンセント×4	
6	グラフィックイコライザー	VOSS PS-G312	31ポイント/100~10kHz ±12dB	2	客席壁SPコンセント×2
7	コンプレッサー・リミッター	dbx 166XL	1	楽屋・ロビー	
8	ディストリビューション・アンプ	DRAWMER DA6	1 ST IN→6 ST OUT	2	ST/MONO切替
			2 MONO IN→12 MONO OUT		AUX OUT 1 有
9	電子チャイムユニット	Roland AR-3000			下手袖/調整室 操作切替
10	サイド・スピーカー システム	EAW KF300z	周波数特性100Hz~20kHz 水平90° 垂直45°	2	Hi-Mid/Low ハイアンプ駆動
		EAW SBX200	周波数特性38Hz~300Hz	2	Sub Low
11	ロビー系スピーカー	SB-X116	3		
12	楽屋系スピーカー	PS-S202 P	4		
13	調光室モニター スピーカーシステム	BOSE 101MMG	2	調光卓向き/Pin向き	
		BOSE 1705 II	1		
14	音響室モニタースピーカー	EAW MS30Ci	2		
15	ワイヤレスマイク	RAMSA WX-R821	PLL方式 B帯2ch受信機	2	B43~B46 使用
		RAMSA WX-R900	ワイヤレス混合分配器	1	
		RAMSA WX-TB815	カーディオイド型 ハンドタイプ	2	B45・B46
		RAMSA WX-RB100	カーディオイド型 ハンドタイプ	2	B43・B44
		RAMSA WX-TB830	ラベリア型 Pinタイプ	2	B45・B46
		RAMSA WX-RB300	ラベリア型 Pinタイプ	2	B43・B44
16	リバーブ	YAMAHA SPX2000	1		

●音響設備一覧

名称	形式	数量		備考
		大ホール	小ホール	
1 ダイナミック型マイクロフォン	SHURE 565D	8	4	
	SHURE 565SD	1	1	
	SHURE SM-58	20	9	
2 コンデンサー型マイクロフォン	SONY C-38B	9	2	
3 スピーチ用マイク	COUNTRYMAN ISOMAX4	1	/	専用スタンド台付
4 ATT BOX		2	1	
5 S/W BOX		/	1	
6 カフ BOX	KOON FUB-2000	2	1	
7 マイクスタンド	ナショナル WN-172	2	3	卓上型
	ビクター STD-220C	2	/	卓上型
	高砂 MS-10	5(2)	3	卓上型フレキ(大ホールフレキ付きは2)
	高砂 MS-28	5	2	卓上型
	高砂 MF-18TM	8	5	床上 ストレート
	高砂 MF-34T	6	4	床上 小三段
	高砂 MF-40TM	2	/	床上 大ストレート
	K&M ST-210	9	5	ブーム型 W:2 B:18
8 CDプレーヤー/レコーダー	TASCAM SS-CDR250N	1	/	移動可能
9 CDプレーヤー	AMERICAN AUDIO MK-II	/	1	移動可能
10 カセットデッキ	TASCAM 202MKVII	1	1	移動可能
11 MDデッキ	TASCAM MD-350	1	/	移動可能
12 移動式音響調整卓	YAMAHA MGP24X	1	/	16MONO/4ST/4OUT/6AUX/ST+MONOOUT
13 移動用スピーカー	ELECTRO VOICE SX-300	4	/	
	EAW SM109z	/	2	水平100° 垂直100° 周波数特性100Hz~19kHz
	EAW JFX590	2	/	水平90° 垂直45° 周波数特性80Hz~15kHz
14 スピーカースタンド		4	2	
15 トランス BOX		2	/	10KΩ : 600Ω/移動可能
16 マルチケーブル	CANALE 16CH(10meter)	2	/	
	CANALE 8CH(10meter)	3	1	
17 マルチ BOX	CANALE 16CH	2	/	
	CANALE 8CH	1	1	
18 スピーカーケーブル	ELECTRO VOICE SX-300	4	/	10m (NL4~NL4)
	EAW SM109z	/	2	5m (NL4~NL4)
	EAW JFX590	2	/	10m (NL4~NL4)
19 リバース	YAMAHA SPX2000	1	/	移動可能
20 クラフィックイコライザー	VOSS PS-G312	2	/	31ポイント/100~10kHz ±12dB
21 マイクケーブル	(5m)	11	4	
	(10m)	15	8	
	(15m)	6	6	