

小ホール					
a		型 式	仕 様	数 量	備 考
1	電 源 容 量		単相3線200A	一式	
2	音 響 調 整 卓	VOSS PS-M3024	MONO IN 24/ST IN 4 MASTER OUT 1(INSERT I/O) GROUP OUT 4(INSERT I/O) AUX OUT 6/MTX OUT 24	一式	
3	POWER AMP	VOSS PS-A7002	450W+450W 8Ω	3	固定サイドSP×2
		VOSS PS-A4002	300W+300W 8Ω	2	舞台床SPコンセント×4
		VOSS PS-A2002	120W+120W 8Ω	1	客席壁SPコンセント×2
		VOSS PS-A2002	120W+120W 8Ω	1	調整室固定モニターSP
		VOSS PS-A1202	120W+120W 83Ω/100V	1	楽屋・ロビー
4	スピーカー・マネジメント・システム	XTA Electronics DP226		1	固定サイドSP×2
5	デジタル・マルチ・プロセッサ	VOSS PS-D700		1	舞台床SPコンセント×4
6	グラフィックイコライザー	VOSS PS-G312	31ポイント/100~10kHz ±12dB	2	客席壁SPコンセント×2
7	コンプレッサー・リミッター	dbx 166XL		1	楽屋・ロビー
8	ディストリビューション・アンプ	DRAWMER DA6	1 ST IN→6 ST OUT 2 MONO IN→12 MONO OUT	2	ST/MONO切替 AUX OUT 1 有
9	電子チャイムユニット	Roland AR-3000			下手袖/調整室 操作切替
10	サイド・スピーカー システム	EAW KF300z	周波数特性100Hz~20kHz 水平90° 垂直45°	2	Hi・Mid/Low ハイアンプ駆動
		EAW SBX200	周波数特性38Hz~300Hz	2	Sub Low
11	ロビー系スピーカー	SB-X116		3	
12	楽屋系スピーカー	PS-S202 P		4	
13	調光室モニター スピーカーシステム	BOSE 101MMG		2	調光卓向き/Pin向き
		BOSE 1705 II		1	
14	音響室モニタースピーカー	EAW MS30Ci		2	
15	ワイヤレスマイク	RAMSA WX-R821	PLL方式 B帯2ch受信機	2	B43~B46 使用
		RAMSA WX-R900	ワイヤレス混合分配器	1	
		Panasonic WX-4100B	カーディオイド型 ハンドタイプ	2	B43・B44
		RAMSA WX-RB100	カーディオイド型 ハンドタイプ	1	B45
		RAMSA WX-TB815	カーディオイド型 ハンドタイプ	1	B46
		RAMSA WX-TB830	ラベリア型 Pinタイプ	4	B43・B44・B45・B46
16	リ バ ー ブ	YAMAHA SPX2000		1	
17	袖 調 整 卓	YAMAHA MG16/4		1	舞台下手袖

●音響設備一覧

小山市立文化センターNo.3

a		形 式	数 量		備 考
			大ホール	小ホール	
1	ダイナミック型マイクロフォン	SHURE 565D	8	4	
		SHURE 565SD	1	1	
		SHURE SM-58	20	9	
2	コンデンサー型マイクロフォン	SONY C-38B	9	2	
3	スピーチ用マイク	COUNTRYMAN ISOMAX4	1		専用スタンド台付
4	ATT BOX		2	1	
5	S/W BOX			1	
6	カフ BOX	KOON FUB-2000	2	1	
7	マイクスタンド	ナショナル WN-172	2	3	卓上型
		ビクター STD-220C	2		卓上型
		高砂 MS-10	5(2)	4	卓上型フレキ(大ホールフレキ付きは2)
		高砂 MS-28	5	2	卓上型
		高砂 MF-18TM	8	5	床上 ストレート
		高砂 MF-34T	5	6	床上 小三段
		高砂 MF-40TM	2		床上 大ストレート
		K&M ST-210	7	4	ブーム型 W : 2 B : 18
8	CDプレーヤー/レコーダー	TASCAM SS-CDR250N	1		移動可能
9	CDプレーヤー	AMERICAN AUDIO MK-Ⅱ		1	移動可能
10	カセットデッキ	TASCAM 202MKⅦ	1	1	移動可能
11	移動式音響調整卓	YAMAHA MGP24X	1		16MONO/4ST/4OUT/6AUX/ST+MONOOUT
12	移動用スピーカー	ELECTRO VOICE SX-300	4		
		EAW SM109z		2	水平100° 垂直100° 周波数特性100Hz～19kHz
		EAW JFX590	2		水平90° 垂直45° 周波数特性80Hz～15kHz
13	スピーカースタンド		4	2	
14	トランス BOX		2		10KΩ : 600Ω/移動可能
15	マルチケーブル	CANALE 16CH(10meter)	2		
		CANALE 8CH(10meter)	3	1	
16	マルチ BOX	CANALE 16CH	2		
		CANALE 8CH	1	1	
17	スピーカークーブル	ELECTRO VOICE SX-300	4		10m (NL4～NL4)
		EAW SM109z		2	10m (NL4～NL4)
		EAW JFX590	2		10m (NL4～NL4)
18	リ バ ー ブ	YAMAHA SPX2000	1		移動可能
19	グラフィックイコライザー	VOSS PS-G312	2		31ポイント/100～10kHz ±12dB
20	マイクケーブル	(5m)	11	4	
		(10m)	14	7	
		(15m)	6	5	